

GOMMALACCA PRONTA

Vernice a tampone per legno

DESCRIZIONE

Gommalacca Pronta Isocolor[®] è un preparato a base di gommalacca naturale cerata ABTN. Trova largo impiego nel mondo del restauro del legno come trattamento protettivo finale per mobili e oggetti per interno e come protettivo per la foglia d'oro. Il suo colore ambrato dona calore e intensità di tonalità al legno.

CAMPI D'IMPIEGO

Gommalacca Pronta Isocolor[®] è applicabile su superfici in legno interne quali mobili e oggetti artistici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Gommalacca Pronta Isocolor[®]:

- dona calore e lucentezza agli oggetti su cui viene applicata;
- protegge le superfici e ne migliora l'igiene;
- è pronta all'uso e di facile applicazione.

MODO D'USO

La temperatura di utilizzo non deve essere inferiore a 10°C.

Il supporto deve essere privo di vernici, cere e polvere.

Carteggiare la superficie con carta vetrata con grana 320-400.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare Gommalacca Pronta in più strati sottili (almeno tre strati) con pennello o tampone. Se per le mani successive alla prima risultasse poco stendibile, diluire il prodotto con ca 15% di Alcool 99° Isocolor[®]. Attendere la completa asciugatura tra un'applicazione e l'altra (almeno un paio d'ore).

A ciclo ultimato ed asciugatura completamente avvenuta, eliminare i residui d'olio con un panno umido.

Per mantenere belle e idrorepellenti le superfici trattate con Gommalacca Pronta, si consiglia l'applicazione di cera d'api.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione	1 Lt
Aspetto	Liquido
Colore	Ambrato
Odore	Dolciastro
Punto di infiammabilità	>21°C
Concentrazione gommalacca in soluzione	32%
Densità rispetto ad aria	<1
Peso specifico a 20°C	0,819 Kg/Lt ± 0,03
Diluizione	Pronto all'uso o fino a 15% con alcool 99,9° denaturato
Sovraverniciabilità	Dopo ca 2 ore
Essiccazione completa a 20°C	24 ore
Consumo teorico (resa) per complessive 3 mani	0,15 Lt/m ² (7 m ² /Lt)
VOC Secondo Dir. 2004/42/CE valore limite: 840 g/Lt	578 g/Lt

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Gommalacca Pronta Isocolor® va conservata nella confezione originale ben chiusa e protetta da caldo e freddo eccessivi. Va mantenuta in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C. Tenere lontano da fonti di calore: il prodotto è infiammabile.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.