

ISO CHIC

Finitura decorativa ad effetto screziato

DESCRIZIONE

Iso Chic Isocolor® è una pregiata finitura decorativa murale da interno adatta a ricreare un effetto multitono di alto pregio classico o cangiante del tutto simile alle terre fiorentine.

E' composta da copolimeri sintetici in emulsione acquosa.

E' fornito in tre versioni:

- base trasparente;
- base gold;
- base silver.

A queste basta aggiungere i toner concentrati secondo la cartella colori Terabona Isocolor® per ottenere pregevoli varietà di tinte.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Chic Isocolor® è applicabile su intonaci civili (intonaco tradizionale, gesso e cartongesso) interni ai quali si voglia donare un'elegante atmosfera nobiliare con particolari somiglianze ai decorativi impiegati durante il Rinascimento Italiano.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Chic Isocolor®:

- dona un pregevole aspetto estetico;
- è di facile applicazione;
- ha un buon potere riempitivo;
- è a base acqua, inodore e ha un basso contenuto Composti Organici Volatili (C.O.V.);
- è pigmentabile in tutte le sue versioni.

MODO D'USO

Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare una mano di Isofix Quarzo Isocolor® o Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido. Procedere poi a successiva applicazione di Isofix Quarzo Isocolor® o Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici asciutte sfarinanti, incoerenti o trattate con cere o saponi, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido e applicare una mano di Isofixprimer Isocolor® e successivamente Isofix Quarzo Isocolor® o Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici con muffa provvedere a pulizia profonda della stessa con Iso San Isocolor® (sterilizzante antimuffa e antialga concentrato a base acqua) e applicare poi una mano di Isofixprimer Isocolor® e successivamente Isofix Quarzo Isocolor® o Isofix Bianco Isocolor®.

Isofix Quarzo e Isofix Bianco Isocolor® sono primer uniformanti pigmentati bianchi a base acqua (Isofix Quarzo ha una composizione granulare fine), ideali come fondo aggrappante per svariate finiture. La loro particolare composizione favorisce la stesura di un'ottimale quantità di prodotto del rivestimento successivo.

Colorazione.

Le colorazioni ottenibili per le basi di Iso Chic Isocolor® sono consultabili nella **cartella colori Terabona Isocolor®**. Nella stessa sono riportati i dosaggi dei vari Toner coloranti da utilizzare.

Una volta individuata la colorazione desiderata nella cartella colori, verificare la base da utilizzare (trasparente, gold o silver), scegliere la pezzatura (1 Lt o 4 Lt) e aggiungere la quantità di Toner indicata dalla formula.

Mescolare uniformemente con spatola per max 2 minuti o con mixer giroscopico per max 30 secondi. E' importante non usare trapani miscelatori e non superare i tempi di miscelazione indicati per non compromettere le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.

Applicazione.

Stendere Iso Chic con lo spalter Pennello Terre Fiorentine o con la Spatola per terre fiorentine distribuendo il prodotto a pennellate/spatolate incociate e dall'alto verso il basso (in alternativa al pennello si può utilizzare un guanto in lana, distribuendo il prodotto con movimenti circolari). Una volta eseguito il primo metro quadro circa, uniformare passando un pennello scarico. Continuare l'applicazione di Iso Chic di metro quadro in metro quadro circa fino alla conclusione della parete.

Dopo una decina di minuti a una temperatura di 20°C (quando il prodotto è semiasciutto), procedere a lisciare delicatamente la superficie con spatola in plastica flessibile Isocolor® con movimenti incrociati. Avere cura che la lama della spatola non sia danneggiata in modo da non creare antiestetici graffi.

Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'utilizzo con acqua.

Note.

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 8 e 30°C e l'umidità relativa ambientale deve essere inferiore al 70%, mentre quella del supporto deve essere inferiore al 10%.

Il prodotto è pronto all'uso.

Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete al fine di evitare variazioni cromatiche che potrebbero essere presenti tra un lotto di produzione e un altro.

Mescolare delicatamente il prodotto prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Iso Chic Base Trasparente: fluido trasparente con flocculi bianchi Iso Chic Base Gold: fluido dorato con flocculi bianchi Iso Chic Base Silver: fluido argentato con flocculi bianchi
Confezioni	1 Lt – 4 Lt
Utensili per l'applicazione	Spalter Pennello/Spatola per terre fiorentine, spatola in plastica flessibile
Diluizione	Pronto all'uso o diluire al max con 10% di acqua
Peso specifico	Iso Chic Base Trasparente: 1,05 ± 0,05 g/ml Iso Chic Base Gold: 1,05 ± 0,05 g/ml Iso Chic Base Silver: 1,10 ± 0,05 g/ml
Resa teorica	6-8 mq/Lt
Secco al tatto a 23°C, UR 50%	6-7 ore
Secco in profondità a 23°C, UR 50%	ca 24 ore
pH	7,2-7,9
Viscosità Brookfield	8000-20000 cPs
VOC: Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC), cat A/I	50 g/Lt VOC

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Chic Isocolor® si conserva 18 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo e temperature sopra i 35°C.

La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.