

# ISO KOLL PARATI

## Adesivo per rivestimenti murali in TNT

### DESCRIZIONE

Iso Koll Parati Isocolor<sup>®</sup> è un collante in polvere a base di amido, adatto per il fissaggio di rivestimenti murali in tessuto non tessuto, per vinilici che abbiano supporto in TNT (carta da parati) o per rivestimenti in fibra di vetro.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Koll Parati Isocolor<sup>®</sup>:

- è di facile utilizzo;
- non macchia;
- ha un'elevata presa iniziale, facile da correggere;
- è antimuffa;
- non contiene COV.

### MODO D'USO

#### Preparazione del supporto

Il fondo deve essere asciutto, coeso, privo di polvere od olii o vernici e sufficientemente assorbente. Crepe e buchi vanno stuccati con stucco Isocolor<sup>®</sup>. Sottofondi disuguali o ruvidi vanno rasati e lisciati con Rasastucco Isocolor<sup>®</sup>. Applicare una mano di fissativo Isofix trasparente o Isolprimer trasparente opportunamente diluiti

#### Preparazione di Iso Koll Parati

Una confezione da 300 gr di Iso Koll Parati va diluita in acqua secondo la seguente tabella di diluizione:

Tipologia di impiego	Diluizione	m <sup>2</sup> realizzabili
Fissaggio	con 10 Lt di acqua	ca 80 m <sup>2</sup>
Vinilici ed espansi	con 7 Lt di acqua	ca 60 m <sup>2</sup>
Tessuto non tessuto	con 5 Lt di acqua	ca 40 m <sup>2</sup>
Fibra di vetro	con 4 Lt di acqua	ca 30 m <sup>2</sup>

#### Modalità di miscelazione di Iso Koll Parati

- 1) Mescolare il contenuto di una confezione da 300 gr in acqua fredda secondo la tabella soprariportata versando lentamente la polvere fino ad ottenere un impasto omogeneo.
- 2) Lasciar riposare 3 minuti.
- 3) Rimescolare vigorosamente.
- 4) Lasciar riposare per circa 5 minuti
- 5) Utilizzare il prodotto.

**Applicazione.**

Iso Koll Parati va applicato con rullo a pelo medio direttamente sul muro. Procedere con la stesura di Iso Koll Parati per una superficie di 3-5 mq e applicare subito il rivestimento murale scelto.

Eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunture del rivestimento vanno subito rimosse semplicemente utilizzando una spugna umida.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto	Scaglie bianche
Confezioni	300 g
Percentuale di solidi	100%
Infiammabilità	Non infiammabile
Temperatura di applicazione	Compresa tra 5 e 40°C
Pot Life del prodotto diluito	20-30 minuti
Completa asciugatura	Ca 48 ore

**STOCCAGGIO E SICUREZZA**

Iso Koll Parati Isocolor<sup>®</sup> è stabile per almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 35°C.

Il prodotto non teme il gelo.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

**IMPORTANTE**

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.