

# ISO LINO COTTO

## Protettivo per legno, pietre e cotto

### DESCRIZIONE

Iso Lino Cotto Isocolor® è un prodotto vegetale puro ricavato dalle fibre del lino che viene sottoposto a cottura per renderlo più denso e più resistente agli agenti atmosferici. Viene largamente impiegato come protettivo naturale del legno sia già trattato che non, rendendolo idrorepellente e conservandone la naturale bellezza. Trova impiego anche come protettivo per cotti fiorentini e laterizi.

E' adatto ad essere utilizzato sia per superfici interne che esterne.

### CAMPI D'IMPIEGO

Iso Lino Cotto Isocolor® è applicabile:

- su tutte le tipologie di legno non trattato o impregnato (sia con prodotti all'acqua che con prodotti al solvente) quali infissi, travature, mobili da giardino (panchine, tavoli)...;
- su pietre e cotto.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Lino Cotto Isocolor®:

- si applica sia per interno che per esterno;
- rende idrorepellente la superficie trattata;
- la sua colorazione ambrata valorizza la naturale bellezza del legno;
- è atossico;
- è pronto all'uso e di facile applicazione;
- non unge.

### MODO D'USO

Il supporto da trattare deve essere pulito e asciutto.

Utilizzare a temperature comprese tra i 5 e i 25°C. La temperatura del supporto deve essere compresa tra i 15 e i 25°C.

Non applicare su superfici direttamente esposte al sole o calde.

Il prodotto è pronto all'uso ed è da mescolare bene prima dell'utilizzo.

Applicare uno strato sottile di Iso Lino Cotto utilizzando un pennello, un rullo o uno straccio.

Lasciare agire il prodotto qualche minuto e rimuovere l'olio in eccesso con un panno di cotone seguendo la venatura del legno. Se non viene rimosso l'olio in eccesso, la superficie potrebbe risultare appicciosa per diversi giorni.

Se necessario applicare una seconda mano di prodotto nelle medesime modalità della prima dopo che questa sarà asciutta.

Nota: essendo un prodotto naturale, se esposto alla luce e all'aria, ossida e assume una colorazione più scura.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Confezione	1 Lt – 5 Lt – 25 Lt
Aspetto	Liquido viscoso ambrato
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione a 20°C	
- fuori polvere (al tatto)	20 ore
- completa	36-48 ore
Resa teorica (consumo)	8-12 mq/Lt per mano (0,08-0,125 Lt/mq per mano)
Resa pratica	Varia in base al grado di assorbimento del supporto
Punto di infiammabilità	314°C
Densità (peso specifico)	0,95 Kg/Lt
Solubilità	Solubile in solventi organici
Residuo secco	100%
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

**STOCCAGGIO E SICUREZZA**

Iso Lino Cotto Isocolor® si conserva almeno 36 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Va mantenuto in luogo fresco ed asciutto.  
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

**IMPORTANTE**

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli eventuali altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.