

ISO NEUTRAL WAX

Cera autolucidante per cotto fiorentino

DESCRIZIONE

Iso Neutral Wax Isocolor[®] è una cera liquida autolucidante a base acqua ideale per la protezione e la manutenzione dei pavimenti in cotto fiorentino.

E' composta da pregiate cere naturali ed esterificate e da un elevato contenuto di polimeri che chiudono i pori delle superfici su cui viene applicata.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Neutral Wax Isocolor[®] è applicabile su tutte le superfici in:

- cotto fiorentino;
- pietra naturale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Neutral Wax Isocolor[®]:

- è autolucidante e dona lucentezza alle superfici su cui viene applicata;
- protegge le superfici e ne migliora l'igiene;
- rende le superfici idrorepellenti;
- è pronta all'uso e di facile applicazione;
- i tensioattivi che la compongono sono biodegradabili oltre il 90%;
- è a base acqua e inodore.

MODO D'USO

La temperatura di applicazione deve essere superiore ai 10°C per permettere un'ottimale distensione del prodotto.

Il supporto deve essere asciutto e pulito.

Si consiglia di rimuovere eventuali vecchie cere già presenti sul pavimento con Iso Decerante Isocolor[®] in modo da non creare antiestetici strati di cera.

Nel caso di pavimentazioni non trattate in precedenza con cere, si consiglia di pulire a fondo con Acido Muriatico Isocolor[®] opportunamente diluito con acqua.

Il prodotto è pronto all'uso ed è da mescolare bene prima dell'utilizzo.

Versare piccole quantità di Iso Neutral Wax Isocolor[®] direttamente sul pavimento e distribuirla uniformemente con un panno morbido o con uno spandicera.

Far asciugare per circa un'ora e, se necessario (per esempio nel caso il pavimento non fosse mai stato trattato in precedenza), applicare un'ulteriore mano di Iso Neutral Wax.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione	1 lt
Aspetto	Liquido
Colore	Grigio-lattiginoso
Odore	Inodore
Diluizione	Pronto all'uso
Sostanza attiva	15%
Ph	7.5
Biodegradabilità	Oltre il 90%
VOC (2004/42/CE)	130 g/lt prod. 20 g/lt
Resa teorica (consumo) per mano di prodotto	0,04 ÷ 0,05 Lt/m ² (20-25 mq/lt)

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Neutral Wax Isocolor[®] si conserva almeno 12 mesi nella confezione originale ben chiusa e protetta da caldo e freddo eccessivi. Va mantenuta in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.