

ISO OLIO RIGENERANTE

Miscela di oli nobili per legno

DESCRIZIONE

Iso Olio Rigenerante Isocolor® è una miscela di pregiati oli studiata per la manutenzione periodica e protezione del legno già impregnato o verniciato. Conferisce alla superficie trattata una protezione idrorepellente rigenerando la finitura della vernice usurata dagli agenti atmosferici e dal sole e conservando la bellezza del legno. E' adatto ad essere utilizzato sia per superfici interne che esterne.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Olio Rigenerante Isocolor® è applicabile su tutte le tipologie di legno verniciato o impregnato (sia con prodotti all'acqua che con prodotti al solvente): infissi, travature, mobili da giardino (panchine, tavoli), pavimentazioni esterne a poro aperto...

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Olio Rigenerante Isocolor®:

- si applica sia per interno che per esterno;
- rende idrorepellente la superficie trattata;
- valorizza la naturale bellezza del legno;
- ha speciali filtri UV e additivi contro le aggressioni atmosferiche;
- è pronto all'uso e di facile applicazione.

MODO D'USO

Il supporto da trattare deve essere pulito e la vernice non deve sfogliarsi.
Utilizzare a temperature comprese tra i 5 e 30°C. Il supporto deve essere asciutto.
Non applicare su superfici direttamente esposte al sole o calde.
Il prodotto è pronto all'uso ed è da mescolare bene prima dell'utilizzo.

Applicare uno strato sottile di Iso Olio Rigenerante Isocolor® utilizzando un pennello o uno straccio.
Lasciare agire il prodotto qualche minuto e rimuovere l'olio in eccesso con un panno di cotone seguendo la venatura del legno. Se non viene rimosso l'olio in eccesso, la superficie potrebbe risultare appicciosa.
Se necessario, dopo circa 30 minuti, applicare una seconda mano di prodotto nelle medesime modalità della prima.

Eventuali pennelli utilizzati per l'applicazione vanno puliti con Iso Ragia Isocolor® o Iso Sintex Isocolor®.

Note: gli stracci o pennelli utilizzati per applicare il prodotto vanno bagnati con acqua prima di gettarli negli appositi contenitori in quanto potrebbero autoincendiarsi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione	1 Lt – 2,5 Lt – 20 Lt
Aspetto	Liquido giallo paglierino
Diluizione	Pronto all'uso
Odore	Caratteristico di solvente
Resa teorica (consumo)	10-12 mq/Lt per mano (0,1-0,08 Lt/mq per mano)
Resa pratica	Varia in base al grado di assorbimento del supporto
Sovraverniciabilità	Dopo circa 30 minuti
Tempo di essiccazione completa a 20°C	24 ore
Infiammabilità	>39°C infiammabile
Densità relativa	0,865 Kg/l
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	56,87 % - 491,93 g/Lt
VOC (carbonio volatile)	41,47 % - 358,71 g/Lt

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Olio Rigenerante Isocolor[®] si conserva almeno 36 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Va mantenuto in luogo fresco ed asciutto.

Conservare lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.