

ISO PARQUET WAX

Cera autolucidante per parquet

DESCRIZIONE

Iso Parquet Wax Isocolor[®] è una cera liquida a base acqua ideale per la protezione e la manutenzione di pavimenti in parquet.

E' composta da pregiate cere naturali ed esterificate e da speciali polimeri che resistono al frequente calpestio.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Parquet Wax Isocolor[®] è applicabile su tutte le superfici in legno verniciato (come il parquet) od oliato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Parquet Wax Isocolor[®]:

- è autolucidante e dona lucentezza alle superfici su cui viene applicata;
- protegge le superfici e ne migliora l'igiene;
- è pronta all'uso e di facile applicazione;
- i tensioattivi che la compongono sono biodegradabili oltre il 90%;
- è a base acqua e quasi inodore.

MODO D'USO

La temperatura di applicazione deve essere superiore ai 10°C per permettere un'ottimale distensione del prodotto.

Il supporto deve essere asciutto e pulito. Si consiglia di rimuovere eventuali vecchie cere già presenti sul pavimento con Iso Decerante Isocolor[®] in modo da non creare antiestetici strati di cera.

Il prodotto è pronto all'uso ed è da mescolare bene prima dell'utilizzo.

Versare piccole quantità di Iso Parquet Wax Isocolor[®] direttamente sul pavimento e distribuirlo uniformemente con un panno morbido o con uno spandicera. Far asciugare per circa un'ora e, se necessario, ripetere l'applicazione.

La normale pulizia della pavimentazione trattata con Iso Parquet andrà eseguita semplicemente con uno straccio umido.

Per mantenere nel tempo la lucentezza e l'efficacia della protezione si consiglia di lavare periodicamente la superficie con acqua con all'interno il 10% di Iso Parquet Wax.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione	1 lt
Aspetto	Liquido
Colore	Lattiginoso
Odore	Quasi inodore
Solubilità	Disperdibile ma non solubile in acqua
Diluizione	Pronto all'uso
Sostanza attiva	23%
Ph	8.5 (alcalino)
Biodegradabilità	Oltre il 90%
Resa teorica (consumo) per mano	
- su legno verniciato	0,01 ÷ 0,0125 lt/m ² (80-100 mq/lt)
- su legno oliato	0,02 ÷ 0,025 lt/m ² (40-50 mq/lt)

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Parquet Wax Isocolor® si conserva almeno 12 mesi nella confezione originale ben chiusa e protetta da caldo e freddo eccessivi. Va mantenuta in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.
Il prodotto teme il gelo.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.