

# ISO RED WAX

## Cera autolucidante per gres e mattoni

### DESCRIZIONE

Iso Red Wax Isocolor® è una speciale cera liquida a base acqua dal caratteristico colore rossastro, ideale per la protezione e la manutenzione di pavimenti in gres e mattoni.

### CAMPI D'IMPIEGO

Iso Red Wax Isocolor® è applicabile su tutte le superfici in:

- gres;
- cotto;
- mattoni;
- cemento.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Red Wax Isocolor®:

- è autolucidante;
- ravviva il colore rosso delle superfici su cui viene applicata;
- protegge le superfici e ne migliora l'igiene;
- è pronta all'uso e di facile applicazione;
- è a base acqua e inodore.

### MODO D'USO

La temperatura di applicazione deve essere superiore ai 10°C per permettere un'ottimale distensione del prodotto.

Il supporto deve essere asciutto e pulito. Si consiglia di rimuovere eventuali vecchie cere già presenti sul pavimento con Iso Decerante Isocolor® in modo da non creare antiestetici strati di cera.

Il prodotto è pronto all'uso ed è da mescolare bene prima dell'utilizzo per permettere la corretta distribuzione del pigmento.

Applicare uniformemente Iso Red Wax Isocolor® con un panno o una spugna precedentemente bagnate con acqua e ben strizzate. Far asciugare la superficie per almeno 30 minuti ed eventualmente ripetere l'applicazione.

Per la ordinaria pulizia non utilizzare detergenti a base di ammoniaca o acidi.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Confezione	1 lt
Aspetto	Liquido
Colore	Rosso
Odore	Inodore
Viscosità	12" (Coppa Ford n. 4 a 20°C)
Densità	1,0 Kg/lt ± 0,1
Diluizione	Pronto all'uso
Resa teorica (consumo) per mano di prodotto	0,03 ÷ 0,05 lt/m <sup>2</sup> (20-30 mq/lt)

**STOCCAGGIO E SICUREZZA**

Iso Red Wax Isocolor<sup>®</sup> si conserva almeno 12 mesi nella confezione originale ben chiusa e protetta da caldo e freddo eccessivi. Va mantenuta in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

**IMPORTANTE**

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.