

# ISO SATIN

## Finitura decorativa ad effetto satinato

### DESCRIZIONE

Iso Satin Isocolor® è una pregiata finitura decorativa murale da interno adatta a ricreare un effetto perlescente satinato argentato di alto pregio.

E' fornito nella versione di base Silver a cui basta aggiungere i Toner concentrati secondo la cartella colori Cocole Isocolor® per ottenere pregevoli varietà di tinte.

### CAMPI D'IMPIEGO

Iso Satin Isocolor® è applicabile su intonaci civili (intonaco tradizionale, gesso e cartongesso) interni ai quali si voglia donare una raffinata atmosfera di pregio.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Satin Isocolor®:

- dona un pregevole aspetto estetico;
- è di facile applicazione;
- ha un buon potere riempitivo;
- è a base acqua, inodore e ha un basso contenuto Composti Organici Volatili (C.O.V.);
- è pigmentabile.

### MODO D'USO

#### Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare una mano di primer Isofix Quarzo e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido. Procedere poi a successiva applicazione di una mano di primer Isofix Quarzo e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici asciutte sfarinanti, incoerenti o trattate con cere o saponi, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido e applicare una mano di Isolprimer Isocolor® e successivamente una mano di primer Isofix Quarzo e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici con muffa provvedere a pulizia profonda della stessa con Iso San Isocolor® (sterilizzante antimuffa e antialga concentrato a base acqua) e applicare poi una mano di Isolprimer Isocolor® e successivamente una mano di primer Isofix Quarzo e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor®.

#### Colorazione.

Le colorazioni ottenibili per la base di Iso Satin Isocolor® sono consultabili nella **cartella colori Cocole Isocolor®**. Nella stessa sono riportati i dosaggi dei vari Toner coloranti da utilizzare.

Una volta individuata la colorazione desiderata nella cartella colori, scegliere la pezzatura (1 Lt o 4 Lt) e aggiungere la quantità di Toner indicata dalla formula.

Mescolare uniformemente con spatola per max 2 minuti o con mixer giroscopico per max 30 secondi. E' importante non usare trapani miscelatori e non superare i tempi di miscelazione indicati per non compromettere le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.

#### Applicazione.

Stendere una mano di Iso Satin con Pennello Isocolor® distribuendo il prodotto a pennellate incocciate procedendo a porzioni di parete di un paio di mq per volta.

Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'utilizzo con acqua.

#### Note.

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 8 e 30°C e l'umidità relativa ambientale deve essere inferiore al 70%, mentre quella del supporto deve essere inferiore al 10%.

Il prodotto è pronto all'uso.

Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete al fine di evitare variazioni cromatiche che potrebbero essere presenti tra un lotto di produzione e un altro.

Mescolare delicatamente il prodotto prima dell'uso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido denso argentato
Confezioni	1 Lt – 4 Lt
Utensili per l'applicazione	Pennello
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	1,09±0,05 g/ml
Resa teorica	4-5 mq/Lt
Secco al tatto a 23°C, UR 50%	ca 4 ore
Secco in profondità a 23°C, UR 50%	ca 24 ore
pH	7-9
Viscosità Brookfield	4000-8000 cPs
VOC: Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC), cat A/I	max 50 g/Lt VOC

## STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Satin Isocolor® si conserva 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo e temperature sopra i 35°C.

La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

#### IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.