

# ISO STUCCO GRIGIO

## Stucco premiscelato con cemento

### DESCRIZIONE

Iso Stucco Grigio Isocolor® è uno stucco acrilico grigio super leggero già pronto all'uso per interventi su intonaci, pietre, cemento armato e calcestruzzo.

### CAMPI D'IMPIEGO

Iso Stucco Grigio Isocolor® è applicabile su:

- intonaci civili;
- cemento armato;
- calcestruzzo;
- pietre.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Stucco Grigio Isocolor®:

- è idoneo per applicazioni sia interne che esterne;
- è pronto all'uso;
- richiede una sola applicazione;
- non cala, non ritira, non crepa;
- non sfoglia, non sfarina;
- non si stacca in presenza di umidità e salnitro;
- non è necessario carteggiarlo una volta applicato;
- si può pitturare subito.

### MODO D'USO

Nel caso in cui il prodotto si presenti troppo asciutto o secco, aggiungere poche gocce di acqua, mescolando il composto.

La superficie da stuccare deve essere pulita, asciutta e libera da polvere.

Applicare il prodotto con una spatola, premerlo bene e livellare. Se ben lisciato non ha bisogno di essere levigato, né carteggiato. Superfici con profondità da 0,5 a 3 cm danno il massimo del risultato.

Può essere pitturato dopo qualche minuto con pitture all'acqua, oppure dopo 36 ore con prodotti a solvente. Se usato esternamente necessità di 2 mani di pittura.

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Note: mantenere chiuso il barattolo dopo l'uso: teme il gelo. Non adatto per plastica e metallo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza	Leggera, cremosa
Colore	Grigio
Confezione	4 Lt – 1 Lt
Utensili per l'applicazione	Spatola
Temperatura di applicazione	Compresa tra 10°C e 38°C
Tempo di asciugatura	72 ore in condizioni di media umidità
Verniciabilità	Immediata su piccoli buchi o crepe; dopo almeno 36 ore negli altri casi
Punto di infiammabilità	>94°C

## STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Stucco Grigio Isocolor® si conserva almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.  
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

### IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.