

ISO SVERNICIANTE UNIVERSALE

Sverniciatore

DESCRIZIONE

Iso Sverniciante Universale Isocolor® è uno speciale gel sverniciatore al solvente idoneo ad asportare vernici da legno e metallo.

La sua formulazione permette di rimuovere le più comuni vernici sintetiche, poliestere, poliuretaniche, epossidiche, acriliche e alla nitrocellulosa.

E' un prodotto di facile utilizzo in quanto già pronto all'uso. La sua particolare consistenza gelatinosa ne rende agevole anche l'applicazione in verticale.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Sverniciante Universale Isocolor® è applicabile su:

- legno;
- metallo;
- murature in genere.

MODO D'USO

Le superfici su cui applicare Iso Sverniciante Universale non devono essere esposte all'azione diretta del sole né presentare condensa superficiale.

Il contenitore va aperto con cautela in quanto potrebbe essere sotto pressione.

Si raccomanda di effettuare delle prove su una piccola parte di superficie.

Iso Sverniciante Universale va applicato uniformemente con pennello o spatola sulla superficie da sverniciare in quantità sufficiente (creare uno spessore di ca 2-3 mm) a permettere la corretta azione del prodotto.

Attendere fino a che la vernice risulti sollevata e raggrinzita. Con l'aiuto di una spatola o di una spugna rimuovere i residui di vernice.

Il tempo di posa può variare a seconda dello spessore e del tipo di vernice da rimuovere: da qualche minuto per le vernici nitrocellulosiche e sintetiche fino a qualche ora per quelle catalizzate come le poliuretaniche, le acriliche e le poliestere.

Se necessario ripetere l'applicazione.

La pulizia degli attrezzi va fatta con Iso Nitro Isocolor® subito dopo l'uso.

Prima di procedere con ulteriori verniciature sulla superficie sverniciata è necessario sgrassarla con Iso Nitro Isocolor®.

RESA E CONFEZIONI

La resa indicativa di Iso Sverniciante Universale Isocolor® è di 2-3 mq/Lt su superfici lisce. Si consiglia di effettuare delle prove preliminari per una determinazione corretta dei consumi.

Iso Sverniciante Universale è disponibile in confezioni da 1 Lt e da 5 Lt.

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Sverniciante Universale Isocolor® si conserva almeno 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.