

ISO TEAK OIL

Olio per Teak e legno

DESCRIZIONE

Iso Teak Oil Isocolor® è una miscela di oli studiata appositamente per la protezione del Teak e del legno Ipe Lapacho. E' comunque applicabile su qualsiasi altra tipologia di legno grezzo. Conferisce alla superficie trattata una protezione idrorepellente satinata senza untuosità. Adatto ad essere utilizzato sia per superfici interne che esterne.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Teak Oil Isocolor® è applicabile su tutte le tipologie di legno sia grezzo che verniciato (previa leggera carteggiatura): mobili da giardino (panchine, tavoli), parquet, legno di imbarcazioni...

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Teak Oil Isocolor®:

- si applica sia per interno che per esterno;
- rende idrorepellente la superficie trattata;
- non lascia residui untuosi;
- valorizza la naturale bellezza del legno;
- ha speciali filtri UV e additivi contro le aggressioni atmosferiche;
- penetra in profondità;
- è pressoché inodore;
- è pronto all'uso e di facile applicazione.

MODO D'USO

E' preferibile che il supporto da trattare sia grezzo: provvedere a carteggiatura e aspirazione delle polveri nel caso di superfici pretrattate. Se necessario stuccare le imperfezioni superficiali.

Il prodotto è pronto all'uso ed è da mescolare bene prima dell'utilizzo.

Applicare Iso Teak Oil Isocolor® utilizzando un pennello o a spruzzo.

Lasciare agire il prodotto circa 4 ore, rimuovere l'olio in eccesso con un panno asciutto ed applicare una seconda mano di Iso Teak Oil. Se necessario applicarne anche una terza (sempre a distanza di circa 4 ore e dopo aver tolto il prodotto in eccesso).

Rimuovere l'olio in eccesso con un panno asciutto.

Lavare l'attrezzatura con Iso Ragia Isocolor®.

Prevedere una manutenzione periodica del supporto trattato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione	1 Lt – 5 Lt – 20 Lt
Aspetto	Liquido incolore
Diluizione	Pronto all'uso
Odore	Inodore
Resa teorica (consumo)	8/12 mq/Lt per mano (0,125/0,08 Lt/mq per mano)
Resa pratica	Varia in base al grado di assorbimento del legno trattato
Tempo di essiccazione a 20°C	
- al tatto	8/12 ore
- in profondità	24 ore
- sovverniciabilità	4/6 ore
Infiammabilità	>21°C infiammabile

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Teak Oil Isocolor[®] si conserva almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Va mantenuto in luogo fresco ed asciutto.

Conservare lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. **Stracci e carta contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi. Prima di gettarli negli appositi contenitori bagnarli con acqua.**

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.