

ISO TONER

Colorante per decorativi a calce

DESCRIZIONE

Iso Toner Isocolor[®] è un additivo colorante concentrato appositamente studiato per la colorazione dei prodotti a calce della linea Maravegia Isocolor[®]. E' formulato con ingredienti organici sensibili alla luce ed è disponibile in 4 colorazioni (rosso, giallo, blu, nero) che, per mezzo del kit siringhe, si possono facilmente dosare e miscelare tra di loro per ottenere le tonalità consultabili nella Cartella Colori Maravegia.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Toner Isocolor[®] è utilizzabile in interno per la colorazione dei prodotti a calce per marmorini, stucchi ecc. quali:

- Iso Decor Isocolor[®];
- Iso Botticino Isocolor[®];
- Iso Classic Isocolor[®];
- Iso Classic Superlucido Isocolor[®].

MODO D'USO

Seguire i seguenti passaggi:

- dalla Cartella Colori Maravegia scegliere il colore identificato dal codice alfanumerico;
- dalla Color Formula Maravegia identificare il codice colore;
- seguire le istruzioni di dosaggio riportate nella tabella del codice colore scelto e inserire i quantitativi nel prodotto da colorare.

Esempio:

Colore scelto:

IS-053	
20 Kg	8 Kg
● 40ml	● 16ml
● 44ml	● 17ml+18▲
● 16ml	● 6ml+12▲

Come ottengo la colorazione:

Per colorare un vaso da **20 Kg** prelevo:

- 40 ml di Iso Toner Rosso con la siringa dosatrice
- 44 ml di Iso Toner Giallo con la siringa dosatrice
- 16 ml di Iso Toner Nero con la siringa dosatrice

Per colorare un vaso da **8 Kg** prelevo:

- 16 ml di Iso Toner Rosso con la siringa dosatrice
- 17 ml di Iso Toner Giallo con la siringa dosatrice
- 18 gocce di Iso Toner Giallo con il contagocce
- 6 ml di Iso Toner Nero con la siringa dosatrice
- 12 gocce di Iso Toner Nero con il contagocce

Mescolare sempre Iso Toner prima dell'uso.

Prima di procedere alla colorazione è necessario diminuire la viscosità del grassello che si intende colorare, mescolandolo con trapano miscelatore. Mescolare accuratamente il prodotto colorato e lasciarlo riposare almeno 12 ore prima di applicarlo.

Si raccomanda di effettuare sempre una prova per determinare con esattezza la tonalità di colore, prima di procedere al lavoro in opera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido viscoso colorato
Colori	Rosso, giallo, blu, nero
Confezione	400 ml
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	Nero 1,28 Kg/Lt Blu 1,30 Kg/Lt Rosso 1,25 Kg/Lt Giallo 1,23 Kg/Lt
pH	Nero 6,8 Blu 8 Rosso 7,5 Giallo 8

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Toner Isocolor[®] si conserva almeno 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.