

ISO TOUCH

Finitura decorativa ad effetto velluto iridescente

DESCRIZIONE

Iso Touch Isocolor® è una pregiata finitura decorativa murale da interno adatta a ricreare un setoso effetto vellutato e iridescente. In base alla tecnica applicativa impiegata la finitura Iso Touch assume toni cangianti.

E' composta da copolimeri acrilici-poliuretanicici in emulsione acquosa e da particolari cariche iridescenti.

E' fornita in due versioni:

- base gold;
- base silver.

A queste basta aggiungere i pigmenti secondo la cartella colori Damasco Isocolor® per ottenere pregevoli varietà di tinte.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Touch Isocolor® è applicabile su intonaci interni (intonaco tradizionale, malta fine, gesso e cartongesso) sia civili che commerciali ai quali si voglia donare un'atmosfera morbida e setosa.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Touch Isocolor®:

- dona un pregevole aspetto estetico;
- è di facile applicazione;
- ha un buon potere riempitivo;
- è a base acqua, inodore e ha un basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V.);
- è pigmentabile in tutte le sue versioni.

MODO D'USO

Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare una mano di Isofix bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido. Procedere poi a successiva applicazione di Isofix bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici asciutte sfarinanti, incoerenti o trattate con cere o saponi provvedere a carteggiare, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido e applicare una mano di Isofix bianco Isocolor® e successivamente Isofix bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici con muffa provvedere a pulizia profonda della stessa con Iso San Isocolor® (sterilizzante antimuffa e antialga concentrato a base acqua) e applicare poi Isofix Bianco Isocolor®.

Isofix Bianco Isocolor® è un primer uniformante pigmentato bianco a base acqua, ideale come fondo aggrappante per svariate finiture. La sua particolare composizione favorisce la stesura di un'ottimale quantità di prodotto del rivestimento successivo. Per un risultato ottimale, prima dell'applicazione di Isofix Quarzo o Isofix bianco, si consiglia di rasare con Rasastucco Isocolor®, stucco in polvere ad effetto liscio.

Colorazione.

Le colorazioni ottenibili per le basi di Iso Touch Isocolor[®] sono consultabili nella **cartella colori Damasco Isocolor[®]**. Nella stessa sono riportati i dosaggi dei vari Toner coloranti da utilizzare.

Una volta individuata la colorazione desiderata nella cartella colori, vedere la base Iso Touch Gold o Iso Touch Silver indicata, scegliere la pezzatura e aggiungere la quantità di Toner indicata dalla formula.

Mescolare uniformemente con spatola per max 2 minuti o con mixer giroscopico per max 30 secondi. E' importante non usare trapani miscelatori e non superare i tempi di miscelazione indicati per non compromettere le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.

Applicazione.

Stendere Iso Touch con pennello tipo "spalter" o spatola in acciaio o plastica morbida in maniera uniforme. Una volta completamente asciutto, applicare una seconda mano di prodotto con frattazzo in acciaio o in plastica morbida procedendo per porzioni di 1-2 mq alla volta ruotando in modo contrapposto il frattazzo per creare l'effetto velluto.

Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'utilizzo con acqua.

Note.

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 8 e 30°C e l'umidità relativa ambientale deve essere inferiore al 70%, mentre quella del supporto deve essere inferiore al 10%.

Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete al fine di evitare variazioni cromatiche che potrebbero essere presenti tra un lotto di produzione e un altro.

Mescolare delicatamente il prodotto prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezioni	4 Lt – 1 Lt
Utensili per l'applicazione	Pennello tipo "spalter"; frattazzo in plastica morbida; frattazzo in acciaio
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	1,07 ± 0,05 g/ml
Resa teorica	8-10 mq/Lt per mano su supporto liscio e mediamente assorbente
Secco al tatto a 23°C, UR 50%	3-4 ore
Secco in profondità a 23°C, UR 50%	16-24 ore
pH	7-8
Viscosità Brookfield	6000-11000 cPs
Valore limite eu (dir. 2004/42/ec) cat. A/I: pitture per pareti e soffitti interni 200 g/lit	max 50 g/Lt VOC

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Touch Isocolor[®] si conserva almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo.

La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

I prodotti sono destinati al solo uso professionale: consultare la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.