

# PITTURA LAVAGNA

## Pittura nera effetto lavagna

### DESCRIZIONE

Pittura Lavagna Isocolor® è una speciale pittura acrilica di colore nero, formulata con particolari additivi che le permettono di creare un effetto lavagna. La superficie ottenuta può essere scritta e sovrascritta con i gessetti.

### CAMPI D'IMPIEGO

Pittura Lavagna Isocolor® è applicabile in interno su:

- supporti murari (elementi in calcestruzzo, cemento armato, intonaci cementizi o pitturati);
- fibrocemento;
- cartongesso;
- legno;
- plastica (non flessibile);
- ferro e lamiera zincata.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Pittura Lavagna Isocolor®:

- è di facile applicazione;
- è in base acqua;
- si può utilizzare come lavagna dopo 4 giorni dall'applicazione;
- si pulisce facilmente con un panno morbido;
- può essere resa magnetica con la preventiva applicazione di Pittura Magnetica Isocolor®.

### MODO D'USO

#### Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare una mano di Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido. Procedere poi a successiva applicazione di Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di intonaci asciutti sfarinanti, incoerenti o trattati con cere o saponi provvedere a carteggiare, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido e applicare una mano di Isoprimer Isocolor® e successivamente Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di supporti in legno pitturati o verniciati, rimuovere la pittura o verniciatura non aderente o asportare completamente la vecchia pittura o verniciatura con Iso Sverniciante Universale Isocolor®. Applicare quindi una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.
- In presenza di supporti in legno nuovi o vecchi, carteggiare e rendere uniforme la superficie. Applicare quindi una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.
- In presenza di legno verniciato (mobili) carteggiare con carta abrasiva fine gr 500. Applicare quindi una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.
- In presenza di plastica non flessibile applicare una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267

- In presenza di materiali ferrosi pulire e sgrassare bene la superficie e applicare una mano di Iso Ruggi Primer Isocolor®.
- In presenza di lamiera zincata pulire bene la superficie e applicare una mano di Iso Zinc Primer Isocolor®.

#### Modalità di applicazione

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5 e 40°C e l'umidità relativa deve essere inferiore all'80%. Il supporto deve essere asciutto.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

Con pennello o rullo applicare la prima mano diluita al 10% con acqua. Dopo almeno 4 ore applicare, sempre con pennello o rullo, la seconda mano diluita al 5% con acqua.

#### Note

Si raccomanda di utilizzare la stessa partita di prodotto per un'unica superficie in modo da scongiurare lievi differenze di tonalità.

La superficie sarà scrivibile con gessetti trascorsi 4 giorni dall'applicazione.

La superficie andrà pulita dalle scritture dei gessetti con un panno morbido.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Confezione	0,75 Lt – 0,375 Lt
Aspetto	Nero opaco
Diluizione	Con acqua
Peso specifico	1050 ± 50 g/Lt
Contenuto solido	59±2%
pH	7-8
VOC	Cat A/a: limite 30g/Lt(2010). Contiene al massimo 16 g/Lt di COV.
Tempo di essiccazione	Sovraverniciabile dopo 4 ore, completamente asciutto dopo 24 ore
Resa teorica per complessive due mani	5-6 mq/Lt ovvero ca 4,5 mq/conf da 0,75 Lt

### **STOCCAGGIO E SICUREZZA**

Pittura Lavagna Isocolor® si conserva almeno 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Vanno mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

#### **IMPORTANTE**

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267